

Brother Farebná multifunkčná laserová tlačiareň

Profesionálna farebná laserová tlačiareň pre kancelárie s veľkým dotykovým displejom a pokročilým zabezpečením

Tlač
Skenovanie
Kopírovanie
Faxovanie

Veľký 17,6 cm farebný dotykový displej, rýchlosť duplexného skenovania 100 obr./min farebne a možnosť voľby tonerových kaziet – to sú iba niektoré prednosti tohto modelu.



Hlavné vlastnosti:

Vysoká rýchlosť tlače až 31 str./min. farebne a mono

Rýchlosť duplexného skenovania 100 obr./min farebne a mono

Vstup papiera až na 300 hárkov

Maximálna kapacita zásobníkov papiera na vstupe 2380 hárkov

Automatická duplexná tlač

Voliteľné tonerové kazety s výťažnosťou až 9000 strán čierna a 9000 strán azúrová, purpurová a žltá

Vysokorýchlostné pevné sieťové rozhranie 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T a bezdrôtové IEEE 802.11b/g/n

Integrovaná čítačka NFC kariet

Intuitívny 17,6 cm farebný dotykový displej

Zvýšenie produktivity

- Zvýšte produktivitu tlače vďaka vysokej rýchlosti tlače až 31 str./min. a rýchlosti duplexného skenovania farebne aj mono až 100 obr./min.
- Maximalizujte efektivitu tlače s integrovaným bezdrôtovým sieťovým rozhraním IEEE 802.11b/g/n a Ethernetom 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.
- Jednoducho tlačte z mobilných zariadení prostredníctvom aplikácií Brother iPrint&Scan, Brother print service plugin pre Android, Google Cloud Print 2.0, Mopria a AirPrint.
- Vynikajúce možnosti manipulácie s papierom na vstupe. Kapacita vstupného zásobníka je 300 hárkov, rozšíriteľná až na 2380 hárkov.

Zabezpečenie tlače

- Moderné podnikové riešenia vyžadujú vysokú úroveň zabezpečenia. S bezpečnostnou funkciou Secure Function Lock 3.0, autentifikáciou Active Directory, bezpečnostným sieťovým protokolom Internet Protocol Security (IPsec), 802.1x a funkciou zabezpečenej tlače Secure Print, máte istotu, že tlačené dokumenty sú v bezpečí.

Flexibilné a nízke prevádzkové náklady

- MFC-L9570CDW je navrhnutý pre vysoké objemy tlače. Výťažnosť vložených tonerových kaziet je 6500 strán čiernej, azúrovej, purpurovej a žltej. Je možné vložiť aj tonerové kazety s vysokou výťažnosťou až 9000 strán čiernej, azúrovej, purpurovej a žltej na zníženie prevádzkových nákladov na minimum..

Všeobecné

Technológia	elektrofotografická laserová
Klasifikácia lasera	laserové zariadenie triedy 1 (IEC 60825-1:2007)
Procesor	800 MHz – Sub: 133 Mhz
Lokálne rozhranie	Hi-Speed USB 2.0 & 2 x USB Host
Pevné sieťové rozhranie	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bezdrôtové sieťové rozhranie	IEEE 802.11b/g/n
Štandardná pamäť	1 GB
Displej	17,6 cm farebný dotykový
Skratky	64

Farebná tlačiareň

Štandardná rýchlosť tlače (A4)	až do 31 str./min. farebne a mono
Duplexná rýchlosť tlače (A4)	až do 14 str./min. (7 listov za minútu) farebne a mono
Rozlíšenie	2400 dpi (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Tichý režim	režim redukujúci hluk pri tlačením znížením rýchlosti tlače na 15 str./min
Doba prvého výtlačku	menej než 15 s farebne a mono z pohotovostného režimu
Čas zahrievania	menej než 31 s z režimu spánku
Tlačové jazyky	PCL6, BR-Script3 (PostScript ³ ™ jazyková emulácia), priama tlač: PDF 1.7, XPS 1.0
Vstavané fonty (PCL)	66 škálovateľných fontov, 12 bitmapových fontov, 16 čiarových kódov
Vstavané fonty (Postscript)	66 škálovateľných fontov
Vstavané čiarové kódy (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Ovládač tlačiarne

Windows[®]	Windows 10 [®] (32 & 64 bitová edícia) Windows 8 [®] (32 & 64 bitová edícia) Windows 7 [®] (32 & 64 bitová edícia) Windows [®] Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows [®] Server 2008 (32 & 64 bitová edícia) *Windows [®] Server podporuje iba sieťovú tlač
Macintosh⁵	Mac OS X 10.10.5, 10.11.x 10.12.x
Linux⁶	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 prostredie)
Univerzálny tlačový ovládač PostScript	ovládač pre Windows [®] umožňujúci tlačiť na sieťových, príp. lokálnych laserových tlačiarňach Brother podporujúcich PostScript
Ovládač PCL	Generic PCL XL ovládač
Integrované NFC	podporuje obe karty NFC – pre bezpečnú autorizáciu s tlačovými riešeniami ako napr. Brother Print Smart Pro a NFC zariadenia s OS Android pre mobilnú tlač a skenovanie
Podpora externej NFC čítačky kariet	podporuje externé NFC čítačky kariet cez zadný USB port

¹ Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19798

² Prepočítané s papierom 80g/m²

³ Iba pre Windows[®] & Mac

⁴ Iba pre Windows[®]

⁵ Voliteľné na stiahnutie

⁶ Vyžaduje pripojenie na web

⁷ Vyžaduje programové vybavenie Brother

⁸ Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

⁹ Do viacúčelového podávača sa vkladajú listy po jednom

Funkcie tlačiarne

Sútláč (N-na tlač)	Zmenšuje 2, 4, 9, 16 alebo až 25 A4 strán len na jednu A4 stránku (Mac, až do 2, 4, 6, 9, alebo 16)
Roztlač (tlač plagátov)	zväčšenie 1 A4 stránky na formát plagátu použitím 4, 9, 16 alebo 25 A4 strán
Vodotlač	označenie dokumentov vodoznakom s preddefinovaným textom alebo vlastným používateľským odkazom
ID tlač	pridanie identifikátora na tlačové dokumenty (dátum & čas, krátka správa pre zákazníka alebo názov počítača)
Automatická duplexná tlač	tlačí na obidve strany papiera automaticky
Manuálna duplexná tlač	manuálna duplexná tlač (odporúča sa pre médiá, ktoré nepodporuje automatický duplex)
Tlač brožúr	tlač dokumentov vo formáte A5 brožúr s použitím automatického duplexu
Tlačové profily	uloženie obľúbených nastavení ovládača do profilov pre jednoduché vyvolanie

USB Host

Priama tlač	tlačí priamo z USB pamätového disku. Podporované formáty: PDF verzia 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (vytvorený ovládačom vlastnej tlačiarne), TIFF (zoskenovaný modelom Brother), XPS verzia 1.0
Priame skenovanie	skenuje priamo na USB flash pamätový disk. Podporované formáty: PDF, PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, JPEG, XPS, TIFF
USB vstupný port	zadný USB port na pripojenie externej čítačky NFC kariet

Štandardná manipulácia s papierom

Vstup papiera²	spodný zásobník – 250 hárkov viacúčelový zásobník – 50 hárkov ADF – 80 hárkov
Výstup papiera²	lícom dole - 150 hárkov lícom hore (priama trasa papiera) – 1 hárok

Voliteľná manipulácia s papierom

Vstup papiera²	250 hárkov (LT-330CL) 500 hárkov (LT-340CL) maximálne 3 voliteľné zásobníky (LT-330) alebo maximálne 2 voliteľné zásobníky (LT-340CL a/alebo LT-330CL) spodný zásobník na 4 x 520 hárkov (TT-4000 & TC-4000)
----------------------------------	---

Sensory na vstupe a výstupe papiera

Vstup	hlásenie na displeji o malom množstve, príp. o nedostatku papiera v zásobníkoch
--------------	---

Špecifikácia médií

Typy médií a gramáž	štandardný zásobník – obyčajný, recyklovaný, farbený a hlavičkový (60 - 105g/m ²) viacúčelový zásobník - obyčajný, recyklovaný, hrubý, farbený, hlavičkový a lesklý ⁹ papier (60 -163g/m ²) duplexná tlač - obyčajný, recyklovaný, farbený, hlavičkový a lesklý ⁹ papier (60 - 105g/m ²) ADF - obyčajný a recyklovaný papier (64 - 90g/m ²)
Tlač štítkov a obálok	áno, z viacúčelového zásobníka: 10 obálok celkovej hrúbky 10mm
Rozmery médií	štandardný zásobník - A4, Letter, A5, A5(dlhý okraj), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal viacúčelový zásobník - šírka: 76,2 mm až 215,9 mm x dĺžka: 127 mm až 355,6 mm ADF - šírka: 105 mm až 215,9 mm x dĺžka: 147,3 mm až 355,6 mm duplexná tlač – A4

Farebný skener

Typ skenera	duálny CIS (Contact Image Sensor)
Automatické duplexné skenovanie	áno
Skenovanie farebne a mono	áno
Rýchlosť skenovania	50 obr./min farebne a mono
Rýchlosť duplexného skenovania	100 obr./min farebne a mono
Rozlíšenie skenera z ADF	až do 1200 x 600 dpi
Rozlíšenie zo skla skenera	až do 1200 x 2400 dpi
Interpolované rozlíšenie skenera ⁷	až do 19 200 x 19 200 dpi
Farebná hĺbka	16 777 216 farebných kombinácií (24 bit)
Škála šedej	256 odtieňov šedej (8 bit)
Štandardné funkcie ⁷	skenovanie USB, E-mail, OCR, obrázku a súboru
Sieťové skenovanie	skenovanie do sieťových adresárov (iba Windows®), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint & Easy Scan to Email ⁸
Skenovanie do cloudov ⁶	skenovanie priamo do Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, OneNote
Vlastnosti skenovania	odstránenie pozadia, vynechanie prázdnej strany, skenovanie ID karty, 1 na 2 Sken, korekcia sklonu z ADF, rozdelenie PDF
Skenovanie do Microsoft Office	skenovanie do Microsoft® Word, Microsoft® Excel a Microsoft® PowerPoint
Skenovanie do Searchable PDF	skenovanie dokumentov do searchable PDF súborov
Skenovanie do SharePoint	skenovanie dokumentov priamo do SharePoint
Označ & Skenuj ⁶	zoskenuje iba časti dokumentu orámované červenou, alebo vynechá označené časti zo skenovaného dokumentu
Skenovanie do Windows® Web Services	skenovanie priamo do Windows® (pre Windows® 7 a vyšší) bez potreby inštalácie ovládača skenera
Skenovanie poznámok ⁶	skenovanie a organizovanie poznámok napísaných na poznámkové listy vytlačené pomocou funkcie Poznámkový blok

Ovládač skenera

Windows®	TWAIN, WIA & ISIS Windows 10® (32 & 64 bitová edícia), Windows® 8 (32 & 64 bitová edícia), Windows® 7 (32 & 64 bitová edícia)
Macintosh ⁵	TWAIN & ICA Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12
Linux ⁵	SANE(32 & 64 bitová edícia)

Telefónny zoznam

Rýchla voľba	300 pozícií pre emailové adresy a faxové čísla
Skupinové vytáčanie	pre vytáčanie je možné uložiť až 20 skupín čísel
LDAP	možnosť pripojenia k externému adresáru LDAP napr. Microsoft®Exchange

Farebná kopírka

Rýchlosť –(A4)	až 31 str./min. (kópií za minútu) farebne aj mono
Doba prvého výťažku	menej než 17 s farebne a 16 s mono z pohotovostného režimu
Rozlíšenie	až do 1200 x 600 dpi
Kopírovanie / stohovanie / sortovanie	je možné vytvoriť až 99 kópií z každej strany a následne roztriediť
Zväčšenie/zmenšenie	možnosť zmeniť veľkosť dokumentu od 25% do 400% s 1% krokom
Kopírovanie N na 1	umožňuje zmenšiť a vytlačiť 2, alebo 4 strany na 1 stranu formátu A4
Kopírovanie 2 na 1 ID	umožňuje kopírovať obidve strany ID karty na jednu stranu A4
Škála šedej	256 odtieňov šedej
Kopírovanie účteniek	vytvára dobre čitateľné kópie účteniek
Označ & Kopíruj	kopírovanie označených častí dokumentu

Mobilná / webová tlač a skenovanie

Brother iPrint&Scan (Android)	tlačí z, skenuje do, posielajú faxy, ponúka náhľad prijatých faxov, kópií a kontrolu stavu tlačiarne z mobilného zariadenia s OS Android
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	tlačí z, skenuje do, posielajú faxy, ponúka náhľad prijatých faxov, kópií a kontrolu stavu tlačiarne z iPad / iPhone / iPod Touch
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	tlačí z and skenuje do smartfónov s OS Windows® Phone
Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)	tlačí z a skenuje do tabletov s OS Windows® 8,10 alebo Windows RT
Google Cloud Print 2.0	tlačí bežné typy súborov z rôznych Google Cloud Print aplikácií
AirPrint	tlačí bežné typy súborov z rôznych AirPrint aplikácií
Mopria	tlačí bežné typy súborov z rôznych zariadení s OS Android podporujúcich Mopria aplikácie
Brother Print Service Plugin	tlačí z Androidových zariadení bez nutnosti použitia aplikácie
Box ⁶	tlačí z a skenuje do Box bez použitia PC
Dropbox ⁶	tlačí z a skenuje do Dropbox bez použitia PC
Evernote™ ⁶	tlačí z a skenuje do Evernote™ bez použitia PC
Google Drive™ ⁶	tlačí z a skenuje do Google Drive™ bez použitia PC
OneDrive ⁶	tlačí z a skenuje do Microsoft®OneDrive bez použitia PC
Flickr® ⁶	tlačí z a skenuje do Flickr® bez použitia PC
Facebook® ⁶	tlačí z a skenuje do Facebook® bez použitia PC
OneNote ⁶	skenuje do Microsoft® OneNote bez použitia PC
Folding Notes ⁶	vytvára skladacie poznámkové lístky
Creative Centre ⁶	stiahne a vytlačí obsah Brother Creative Center

¹ Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19798

² Prepočítané s papierom 80g/m²

³ Iba pre Windows® & Mac

⁴ Iba pre Windows®

⁵ Voliteľné na stiahnutie

⁶ Vyžaduje pripojenie na web

⁷ Vyžaduje programové vybavenie Brother

⁸ Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

⁹ Do viacúčelového podávača sa vkladajú listy po jednom

Siete a zabezpečenie

Pevné sieťové rozhranie	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bezdrôtové sieťové rozhranie	IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastructure / Adhoc)
Wi-Fi Direct™	tlačí bezdrôtovo bez nutnosti použitia prístupového bodu (podporovaná je automatická aj manuálna metóda)
Nastavenie bezdrôtovej siete	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Bezdrôtové aplikácie	Vertical Pairing
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 and IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTIP Client, LDAP, IMAP4
IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTIP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
Zabezpečenie pevnej siete	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Zabezpečenie bezdrôtovej siete	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Záznam tlače na sieť	ukladá záznamy o tlačových úlohách používateľov vrátane sieťového používateľského mena, názvu dokumentu a počtu kópií, do súboru na sieti
Emailová notifikácia	zariadenie automaticky pošle správu na určenú emailovú adresu ak sa vyžaduje upozornenie
Emailové hlásenia	zariadenie posiela správu so základnými údajmi na určenú e-mailovú adresu na cyklickej báze
IPv4 Filter	obmedzuje používanie zariadenia na sieti - vymedzuje prístup sieťových používateľov k tlačiarňami
Bezpečnostná funkcia Secure Function Lock 3.0	obmedzí tlačovú aktivitu jednotlivca, alebo skupiny užívateľov zo siete použitím prihlasovacieho mena (pre 200 používateľov)
Zámok k nastaveniam	prístup do kontrolného panelu zabezpečený štvorciferným PIN kódom
Zabezpečená tlač³	tlačiareň začne tlačiť až po zadaní štvorciferného kódu na kontrolnom paneli
Autentifikácia cez Active Directory	načítanie uloženej tlačovej úlohy prostredníctvom poverenia z Active Directory
LDAP autentifikácia	Retrieve stored print jobs & control access to the devices functionality using credentials from an LDAP supported database

PrintSmart (voliteľné)

PrintSmart CostControl	monitorovanie a kontrola nákladov na tlač zariadení Brother a iných značiek
PrintSmart SecurePro	zabezpečenie vyvolanej „pull“ tlače a výhody sledovania nákladov PrintSmart CostControl

Prostriedky sieťovej správy

Unattended Installer⁴	ponúka možnosť centrálnej inštalácie a prispôsobenia si ovládačov a softvéru
MSI Installer⁴	modulárne inštalácie, ktoré môžu byť distribuované pomocou Active Directory®
Web Server	zabudovaný server pre nastavenie zariadenia a tlače cez web
BRAdmin Professional3^{4&5}	program pre správu LAN/WAN
Driver Deployment Wizard⁴	ľahko vytvára tlačové ovládače pre bezproblémové začlenenie do siete

Pre vývojárov

Brother Solution Interface (BSI)	softvér BSI je navrhnutý pre jednoduché začlenenie Brother zariadení do programov slúžiacich k monitorovaniu a stráženiu nákladov na tlač. Viac informácií nájdete na: www.brother.eu/developers
---	---

Spotrebný materiál a príslušenstvo

Vložené tonery	čierny toner – 6500 strán ¹ azúrový, purpurový a žltý toner - 6500 strán ¹
Vysokokapacitné tonery	čierny toner (TN-910BK) 9000 strán ¹ azúrový toner (TN-910C) 9000 strán ¹ purpurový toner (TN-910M) 9000 strán ¹ žltý toner (TN-910Y) 9000 strán ¹
Ostatné	válec (DR-421CL) pribl. 30 000 strán (1strana/úlohu) pribl. 50 000 strán (3strany/úlohu) pás (BU-330CL) pribl. 50 000 strán (1strana/úlohu) pribl. 130 000 strán (3strany/úlohu) odpadová nádobka tonera (WT-320CL) pribl. 50 000 strán
LT-330CL	voliteľný spodný zásobník na 250 hárkov
LT-340CL	voliteľný spodný zásobník na 500 hárkov
TT-4000	vežový zásobník na 4 x 520 hárkov (je potrebný aj TC - 4000)
TC-4000	spojovací diel na pripojenie vežového zásobníka
CH-1000	držiak čítačky kariet
Obsah balenia	tonerové kazety, valec, pás, odpadová nádobka tonera, napájací kábel, ovládač tlačiarne pre Windows®, rýchly návod na obsluhu, sieťový kábel nie je súčasťou balenia, telefónny kábel

Frekvencia výmeny spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od zložitosti výtlačkov, percenta pokrytia, veľkosti papiera, strán na úlohu, typu média.

Pracovné cykly

Odporúčané mesačné	až 6000 strán mesačný objem tlače
Maximálne mesačné⁸	až 80 000 strán mesačný objem tlače

Rozmery a hmotnosť

S obalom (šxhxv)	675 x 652 x 726 mm 36,1 kg
Bez obalu (šxhxv)	495 x 526 x 549 mm 29,7 kg

Životné prostredie

Spotreba energie	tlač – 580 W, pohotovostný režim – 70 W, režim spánku – 10 W, režim hlbokého spánku – 1,7 W, vypnuté – 0,03 W
Hodnota TEC	1,9 kWh / ¹ žička
Hladina akustického tlaku	tlač – 49 dbA, tichý režim – 44 dbA, pohotovostný režim - nepočuteľné
Hladina akustického výkonu	tlač – 6,56 BA, tichý režim – 6,0 BA, pohotovostný režim – nepočuteľné
Režim úspory energie	umožňuje tlačiarni znížiť spotrebu energie pri nečinnosti zariadenia
Režim šetrenia tonera	redukuje spotrebu tonera, čo prispieva k zníženiu celkových nákladov na tlačiareň
Blue Angel	áno
Nordic Swan	áno

Fax

Fax Modem	33 600 bps (Super G3)
Automatické duplexné faxovanie	áno
Internet Fax (iFax)	faxovanie dokumentov cez internet bez potreby telefónnej siete
Fax na server	odosielanie faxov na server
Odoslanie PC faxu	odosielanie faxov priamo z PC
Prijatie PC faxu	príjem faxov priamo na PC
Automatické vytáčanie	automatické vytáčanie v prípade ak je volaný obsadený
Telefónny zoznam	elektronické, alfabetické triedenie uložených čísel, alebo skupín
Reťazové vytáčanie	umožňuje používateľom uložiť dlhé číslo po častiach
Hlasitosť zvonenia / slúchadla	3 úrovne a vypnuté
Prepínanie Fax / Tel	automatické rozpoznanie tel. hovoru a faxu
Veľmi jemné	umožňuje kvalitný prenos veľmi malého písma a perokresby
Kontrast	auto / svetlé / tmavé
Vylepšená vzdialená aktivácia	presun faxového volania z externého (pobočkového, linkového) telefónu do faxového zariadenia
Odloženie faxu	až do 50
Rýchly sken	približne 2,5 s jednu A4 stránku v štandardnom rozlíšení
Vysielanie z pamäte	až do 500 strán (ITU-T Test Chart, štandardné rozlíšenie, JBIG)
Príjem bez papiera	až do 500 strán (ITU-T Test Chart, štandardné rozlíšenie, JBIG)
Duálny prístup	umožňuje vytočiť číslo a spustiť skenovanie faxu do pamäte zariadenia, i keď zariadenie prijíma, odosiela fax alebo tlačí fax z pamäte
Rozosielanie	odoslanie jedného faxu až na 350 odlišných lokácií (čísla skupinovej, jednodotykovej, rýchlej voľby a 50 ručne vytočených čísel)
Hromadný prenos	uloženie dokumentov, určených na jednu lokáciu, do pamäte zariadenia a ich odoslanie jediným vytočením
Auto redukcia	pri prijímaní jednostranového dokumentu, dlhšieho než 297 mm, faxový prístroj automaticky zredukuje veľkosť správy na 1 list A4
ECM (režim opravy chyby)	pri zdieľaní funkcie ECM zariadením sa detekuje prípadná linková chyba počas faxového prenosu a opätovne prepošle chybné časti (strany) dokumentu
Preposielanie faxu	odoslanie prijatého faxu do pamäte na iné pred-programované faxové číslo
Vzdialený prístup	pre vzdialený prístup k faxovému prístroju cez iný telefón s tónovou voľbou
Vyzdvihnutie faxu	príjem faxu cez iný telefón s tónovou voľbou
Vzdialená údržba	údržba zariadenia zo vzdialenej lokácie

Vzdialené nastavenie³	nastavenie zariadenia z PC
Škála šedej	256 odtieňov (8 bit)
Náhľad faxu	náhľad prijatého faxu na displeji
Označenie faxu	možnosť prídania dátumu a času do prijatého faxu
Titulná strana	možnosť vytvorenia vlastnej prednej strany faxu



brother
at your side



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com